



CINTA PARA TUBULAR CHEPARK DE 25/30/35 MM MOD.TIL- 80 A-B-C

CINTA PARA TUBULAR DE 25/30/35 MM TIL-80 A / B / C / D La imagen es referencial.

SKU :

Price : \$12.120 – \$12.828

MEDIDA : 25 MM, 30MM, 35MM

Categories : [Inicio](#), [Ciclismo](#), [Mecanica](#), [Tubular](#)

Description

CINTA TUBELESS TIL-80 A / B / C / D TIL-80A â 25mm TIL-80B â 30mm TIL-80C â 35mm Funci3n: TIL-80 est3 hecho de material TPU (Poliuretano termopl3stico) de tres capas, que tiene excelente hermeticidad y flexibilidad. Su uso permite la adhesi3n m3s apegada al aro, mejorando la estanqueidad con el neum3tico evitando que se escape el aire. TIL-80 utiliza un adhesivo de alta viscosidad, sensible a la presi3n. Cuanto m3s fuerte es la presi3n, la viscosidad tambi3n se va fortaleciendo. TIL-80 se puede utilizar en los neum3ticos tubeless y/o tubeless ready, y est3 diseado para estirarse y adaptarse perfectamente al contorno del aro. Instrucciones: Antes de usar TIL-80, limpie la capa interna del aro para deshacerse de cualquier residuo y/o polvos. Ubique a 3CM frente al orificio de la v3lvula y comience a aplicar y presione hacia abajo en el lado opuesto al orificio de la v3lvula con el pulgar presionando la cinta para asegurarse de que tenga una uni3n firme con el aro. TIL-80 tiene elasticidad. Apriete la cinta y aseg3rese de que est3 bien pegado al aro. Enrolle nuevamente el orificio de la valvula 3CM mas y corte la cinta. Apriete nuevamente la cinta hacia abajo, asegur3ndose de que este unido firmemente.