



LIQUIDO TUBULAR 1LT CHEPARK DE 1000ML MOD.BIC-260L

```
<div id="product-description-short-5594" class="rte-content product-description"> Liquido Sellante Tubeless 1000 ML Chepark Tubular La imagen es referencial. </div>
<div class="product-actions js-product-actions"><form id="add-to-cart-or-refresh"
action="https://derman.cl/carrito" method="post"> <div class="product-variants js-product-variants"></div> <div class="product-add-to-cart pt-3 js-product-add-to-cart">
<div class="row extra-small-gutters product-quantity ">
<div class="col col-12 col-sm-auto col-add-qty"> <div class="qty "> <div class="input-group bootstrap-touchspin"></div> </div> </div> </div> </div>
</form></div>
```

SKU : BIC-260L

Price : \$38.491

Categories : [INICIO](#), [CICLISMO](#), [Limpieza y Lubricaci3n](#)

Description

Funci3n: Las pinchadas evitan desempe±os apropiados especialmente durante competencias. Las mol3culas del sellador lquido llenan agujeros o desgarros, mientras que el l3tex sella instant3neamente. BIC-260 contiene un sistema de deteccin 3nico que resalta cualquier pinchazo que no son percibidos mientras se va en bicicleta. Sella neum3ticos porosos y los agujeros de hasta 6 mm. No contiene amon3aco, no es corrosivo y se remueve f3cilmente con agua. Direcci3n de uso: Agite BIC-260 vigorosamente antes de su uso e inserte el tubo de llenado. Retire el n3cleo de la v3lvula con la herramienta. Apriete la cantidad deseada, vuelva a insertar el n3cleo de la v3lvula e infle el neum3tico de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. Haga girar la rueda repetidamente, ag3tela de lado a lado, llene de aire o CO2 y

compruebe si hay alguna fuga. Compruebe regularmente (2-3 meses) la cantidad en cada neumático y simplemente rellene según sea necesario.