



CINTA PARA TUBULAR CHEPARK DE 25/30/35 MM MOD.TIL- 80 A-B-C

CINTA PARA TUBULAR DE 25/30/35 MM TIL-80 A / B / C / D La imagen es referencial.

SKU :

Price : \$10.178 – \$10.733

MEDIDA : 25 MM, 30MM, 35MM

Categories : [INICIO](#), [CICLISMO](#), [Mecánica](#)

Description

CINTA TUBELESS TIL-80 A / B / C / D TIL-80A ∅ 25mm TIL-80B ∅ 30mm TIL-80C ∅ 35mm Función: TIL-80 está hecho de material TPU (Poliuretano termoplástico) de tres capas, que tiene excelente hermeticidad y flexibilidad. Su uso permite la adhesión más apegada al aro, mejorando la estanqueidad con el neumático evitando que se escape el aire. TIL-80 utiliza un adhesivo de alta viscosidad, sensible a la presión. Cuanto más fuerte es la presión, la viscosidad también se va fortaleciendo. TIL-80 se puede utilizar en los neumáticos tubeless y/o tubeless ready, y está diseñado para estirarse y adaptarse perfectamente al contorno del aro. Instrucciones: Antes de usar TIL-80, limpie la capa interna del aro para deshacerse de cualquier residuo y/o polvos. Ubique a 3CM frente al orificio de la válvula y comience a aplicar y presione hacia abajo en el lado opuesto al orificio de la válvula con el pulgar presionando la cinta para asegurarse de que tenga una unión firme con el aro. TIL-80 tiene elasticidad. Apriete la cinta y asegúrese de que está bien pegado al aro. Enrolle nuevamente el orificio de la válvula 3CM mas y corte la cinta. Apriete nuevamente la cinta hacia abajo, asegurándose de que este unido firmemente.